

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта ztw@nt-rt.ru || Сайт: <https://zilmet.nt-rt.ru/>

Станция поддержания давления ZM2-35



Производитель: **ZILMET / Италия /**

Артикул: **Станция поддержания давления ZM2**

Единица: **шт.**

Станция поддержания давления ZM2-35 с автоматической подпиткой и деаэрацией, макс. рабочее давление 10 бар, 2 насоса, плавный пуск, 1,4 кВт, 460x650x700 мм, арт. ZM2-35 ZM2-35. В зависимости от требований системы может быть собрана индивидуальная установка MATIC-PRO из соответствующей станции и основного (при необходимости дополненной дополнительными) гидроаккумулятора. К основному баку установки параллельно может быть присоединено несколько дополнительных гидроаккумуляторов, которые должны иметь такой же объем и монтироваться на одной плоскости. Станция поддержания давления с автоматической подпиткой и деаэрацией MATIC-PRO представляет собой автоматическую систему, основной функцией которой является поддержание давления наряду с компенсацией увеличения объема теплоносителя в системах отопления и кондиционирования. Деаэрация и автоматическая подпитка позволяют системе всегда работать в оптимальных условиях эффективности и энергопотребления. Станция состоит из группы насосов (один-два центробежных насоса высокого давления) с плавным пуском и остановкой, предотвращающих экстремальные перепады давления, системы клапанов и бака. Работа системы регулируется панелью управления с микропроцессором на простой, удобной и надежной основе. Максимальное рабочее давление - 10 бар.